

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss; gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.



LADDER

Pendelleuchte mit verstellbarer Optik IOS auf Kardangelenk für Halogen-Metaldampflampen 35W/70W G 12

Zur Realisierung der gewünschten Beleuchtungskonfiguration wird das Einbaugehäuse ohne Optik IOS geliefert. Bei Bestellung bitte Art.Nr. des Einbaugehäuses, der Optik IOS und der Betriebsgeräte angeben.

Gehäuse lackierte Stahlstruktur mit verstellbarer Optik aus Aluminium-Druckguss. 4 Pendelseile aus Stahl

Verstellbar 356° drehbar; 50° schwenkbar



Betriebsgeräte EVG (in der zentralen Struktur enthalten)

Montage Deckenmontage









www.reggiani.net/Artikelnummer

Farben serienmäßig .10 weiß .28 grau metallic



Artikelnummer	BETRIEBSGARÄTE	W	Optik	IP
S5218	EVG	2 x 35	CDM-T G 12	20
S5219	EVG	2 x 70	CDM-T G 12	20
S5220	EVG	4 x 35	CDM-T G 12	20
S5221	EVG	4 x 70	CDM-T G 12	20
S5222	EVG	6 x 35	CDM-T G 12	20
S5223	EVG	6 x 70	CDM-T G 12	20



Separater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

3305	2x 6° / 7° / 8°	transparent	3308	IOS MIRA	transparent
3306	2x 11° / 12° / 12°	IR-Schutzfilter			
3307	2x 37° / 39° / 41°	UV-Schutzfilter			

Farben: .00 transparent, .59 IR-Schutzfilter, .79 UV-Schutzfilter, .65 Farbkontraktfilter blau, .66 Farbkontraktfilter rot, .67 Farbkontraktfilter pink, .74 Interferenzfilter blau, .75 Interferenzfilter grün, .76 Interferenzfilter gelb, .77 Interferenzfilter rot



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM