

Mimo



Starre Einbauleuchte mit geschlossenem Einbauring und prismatischer Abdeckung für Kompaktleuchtstofflampen 2x13W/2x18W/2x26W

www.reggiani.net/Artikelnummer



- Set** Leuchte + Betriebsgerät
- Gehäuse Reflektor** selbstverlöschendes Technopolymer (Klasse V0)
facettierter Hochglanzreflektor aus metallisiertem Polycarbonat, mit Kratzschutz
- Abdeckung** prismatische und innenliegende Schutzabdeckung aus Polycarbonat (für kontrolliertes Licht)
- Betriebsgerät** EVG EEI=A1/A2, EVG, Not/1h mit Ni/Cd-Akkus (für Notstromversorgung 1 Lampe), Wiederaufladezeit 24h
- Entflammbarkeit** =>850° - gemäß Norm IEC EN 60598-1:2005 Anhang ZC (13.3)
- Einbau** mit verzinkten Stahlfedern

Farben serienmäßig .10 weiß
Sonderfarben .01 chrom, glänzend



© EVG
145x80x30h mm

© EVG Not/1h
250x150x75h mm

Model	©	Operating Device	W	TC-DE	G	Beam	IP	Weight (KG)
27013	© EVG	BETREIBSGERÄTE	2x13	TC-DE	G 24q-1	2 x 40°	IP20 IP43	0.60
27015	© EVG	Not/1h	2x18	TC-DE	G 24q-2	2 x 41°	IP20 IP43	0.81+1.00
27047	© EVG		2x18	TC-DE	G 24q-2	2 x 41°		
27016	© EVG	Not/1h	2x26	TC-DE	G 24q-3	2 x 42°	IP20 IP43	1.00
27048	© EVG		2x26	TC-DE	G 24q-3	2 x 38°		

ZUBEHÖR


Die Dekorgläser werden mit Befestigungsring in der Standardfarbe .10 weiß und in der Sonderfarbe .01 chrom, glänzend geliefert

ART.NR. FARBE



BETONEINGIESTOPF

Nur für Mimo-Leuchten:
27013 / 27015



Mimo

Starre Einbauleuchte mit geschlossenem Einbauring und vollständig geschlossener Abdeckung



für Kompaktleuchtstofflampen 2x13W/2x18W/2x26W



www.reggiani.net/Artikelnummer

- Set** Leuchte + Betriebsgerät
- Gehäuse Reflektor** selbstverlöschendes Technopolymer (Klasse V0)
facettierter Hochglanzreflektor aus metallisiertem Polycarbonat, mit Kratzschutz
- Abdeckung** vollständig geschlossene Abdeckung aus Polycarbonat (für diffuses Licht)
- Betriebsgerät** EVG EEI=A1/A2, EVG, Not/1h mit Ni/Cd-Akkus (für Notstromversorgung 1 Lampe), Wiederaufladezeit 24h
- Entflammbarkeit** =>850° - gemäß Norm IEC EN 60598-1:2005 Anhang ZC (13.3)
- Einbau** mit verzinkten Stahlfedern

Farben serienmäßig .10 weiß
Sonderfarben .01 chrom, glänzend



Ⓐ EVG
145x80x30h mm

Ⓔ EVG Not/1h
250x150x75h mm

ARTIKELNR.	BETRIEBSGERÄTE	W	TC-DE	G	Beam	IP	KG
24893	Ⓐ EVG	2x13	TC-DE	G 24q-1	2 x 53°	IP20 IP44	0.67
24895	Ⓐ EVG	2x18	TC-DE	G 24q-2	2 x 52°	IP20 IP44	0.67
24869	Ⓔ EVG	2x18	TC-DE	G 24q-2	2 x 44°	IP20 IP44	0.88+1.00
24896	Ⓐ EVG	2x26	TC-DE	G 24q-3	2 x 55°	IP20 IP44	0.70
24858	Ⓔ EVG	2x26	TC-DE	G 24q-3	2 x 44°	IP20 IP44	0.83+1.00

ZUBEHÖR

Die Dekorgläser werden mit Befestigungsring in der Standardfarbe .10 weiß und in der Sonderfarbe .01 chrom, glänzend geliefert

ART.NR. FARBE

DEKORGLÄSER		
AUSSEN MATT 6967.xx	INNEN MATT 6977.xx	KLAR 6997.xx

BETONEINGIESSTOPF	
Nur für Mimo-Leuchten:	
24893 /24895	3867