

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss; gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.



triSio

Verstellbare Kompaktstrahler für Halogen-Metaldampf Lampen 35W G8,5

Set Strahler + IOS

Gehäuse Aluminium-Druckguss, mit integriertem Blendschutz kompakter Sockel aus Aluminium-Druckguss (enthält das Betriebsgerät)

Verstellbar 356° drehbar - 100° schwenkbar (Kupplungsgelenk mit Feststellvorrichtung)


Betriebsgeräte EVG – im Adapter für Stromschienenmontage eingebaut

Montage 3-Phasen-Stromschiene (2230/40/44)



www.reggiani.net/Artikelnummer

Farben serienmäßig .10 weiß .21 schwarz .28 grau metallic




13130
FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENE

BETRIEBSGARÄTE
EVG

W 35 CDM-TC G 8.5 2 x 7° IP 20

GLOW WIRE °C 850




13131
FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENE

EVG

W 35 CDM-TC G 8.5 2 x 17° IP 20

850




13132
FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENE

EVG

W 35 CDM-TC G 8.5 2 x 28° IP 20

850



Seperater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

	Farben:		Farben:
11300 2x 7°	.00 transparent	11303 IOS MIRA	.00 transparent
11301 2x17°	.59 IR-Schutzfilter		
11302 2x28°	.79 UV-Schutzfilter		
	.65 Farbkorrekturfilter blau		
	.66 Farbkorrekturfilter rot		
	.67 Farbkorrekturfilter pink		
	.74 Interferenzfilter blau		
	.75 Interferenzfilter cyan		
	.76 Interferenzfilter gelb		
	.77 Interferenzfilter rot		

BLENDSCHUTZRASTER

11316.21

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
 Reflektor aus Reinstaluminium 99,99; Bajonettverschluss;
 gehärtetes Schutzglas (klar, strukturiert oder geformt); 4
 verfügbare Ausstrahlwinkel: eng, mittel, breit oder eng und lang.




triSio

**Verstellbare Kompaktstrahler
 für Niedervolt-Halogenlampen 50W GY 6,35**


- Set** Strahler + **IOS**
- Gehäuse** Aluminium-Druckguss, mit integriertem Blendschutz
kompakter Sockel aus Aluminium-Druckguss (enthält das Betriebsgerät)
- Verstellbar** 356° drehbar - 100° schwenkbar (Kupplungsgelenk mit Feststellvorrichtung)
Schutzglas nicht vorgesehen; es sind deshalb Lampen mit integriertem
Schutzglas zu verwenden
- Betriebsgeräte** E-Trafo im Adapter für Stromschienenmontage eingebaut
- Montage** **3-Phasen-Stromschiene (2230/40/44)**



www.reggiani.net/Artikelnummer



Farben serienmäßig .10 weiß .21 schwarz .28 grau metallic




13134
FÜR 3-PHASEN-
STROMSCHIENE

BETRIEBSGERÄTE
E-Trafo

W 50 QT-12 GY 6,35 2 x 9° IP 20

GLOW
WIRE °C
850




13135
FÜR 3-PHASEN-
STROMSCHIENE

E-Trafo

W 50 QT-12 GY 6,35 2 x 12° IP 20

850




13136
FÜR 3-PHASEN-
STROMSCHIENE

E-Trafo

W 50 QT-12 GY 6,35 2 x 15° IP 20

850



Separater Einkauf möglich je nach Breite und Farbe des Ausstrahlungswinkels

	Farben:		Farben:
11300 2x 9°	.00 transparent	11303 IOS MIRA	.00 transparent
11301 2x 12°	.59 IR-Schutzfilter		
11302 2x 15°	.79 UV-Schutzfilter		
	.65 Farbkorrekturfilter blau		
	.66 Farbkorrekturfilter rot		
	.67 Farbkorrekturfilter pink		
	.74 Interferenzfilter blau		
	.75 Interferenzfilter grün		
	.76 Interferenzfilter gelb		
	.77 Interferenzfilter rot		

BLENDSCHUTZRASTER

11316.21