

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflector en aluminio (pureza 99,99%); acoplamiento de bayoneta; cristal de seguridad templado (transparente, con microesferas prensado o moldurado); 4 haces de luz disponibles: estrecho, medio, ancho, estrecho y largo.



triSio

proyectores orientables compactos para lámparas de halogenuros metálicos 35W G8,5

Kit proyector + **IOS**

Cuerpo aluminio inyectado, con pantalla antideslumbrante integrada base compacta de aluminio inyectado (conteniendo las tecnologías de alimentación)


Orientación horizontal 356° - vertical 100° (mecanismo de fricción con posibilidad de bloqueo por medio de tornillo)

Tecnologías de alimentación electrónica – integrada en el adaptador para conexión a carril


Montaje en carril de 3 circuitos de encendido (cód. 2230/40/44)



www.reggiani.net/código



Acabados de serie .10 blanco .21 negro .28 gris metalizado



13130
PARA CARRIL DE
3 CIRCUITOS DE ENCENDIDO

ALIMENTACIÓN
electrónica

W
35

CDM-TC


G 8.5

2 x 7°

IP

20 □ ▽

GLOW
WIRE °C
850



13131
PARA CARRIL DE
3 CIRCUITOS DE ENCENDIDO

electrónica

35

CDM-TC


G 8.5

2 x 17°

20

□ ▽

850



13132
PARA CARRIL DE
3 CIRCUITOS DE ENCENDIDO

electrónica

35

CDM-TC


G 8.5

2 x 28°

20

□ ▽

850



A comprar por separado en el acabado deseado para cambiar la luz

ACABADOS

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77		ACABADOS
11300 2x 7°	TRANSPARENTE	INFRARROJO	ANTI UV	SELECTOR AZUL TURQUESE	SELECTOR ROJO	SELECTOR ROSA	DICROICOS AZUL	DICROICOS VERDE	DICROICOS AMARILLO	DICROICOS ROJO	11303 IOS MIRA	TRANSPARENTE
11301 2x17°												
11302 2x28°												

REJILLA ANTIDESLUMBRANTE

11316.21



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM



IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Reflector en aluminio (pureza 99,99%); acoplamiento de bayoneta; cristal de seguridad templado (transparente, con microesferas prensado o moldurado); 4 haces de luz disponibles: estrecho, medio, ancho, estrecho y largo.




triSio

projecteurs compacts orientables pour lampes halogènes à basse tension, 50W GY 6,35


- Kit** projector + IOS
- Cuerpo** aluminio inyectado, con pantalla antideslumbrante integrada base compacta de aluminio inyectado (conteniendo las tecnologías de alimentación)
- Orientation** horizontal 356° - vertical 100° (embrayage avec possibilité de serrage à vis) verre de sécurité non prévu, utiliser des lampes autoprotégées
- Technologies d'alimentation** transformateur électronique intégré à l'adaptateur de raccordement au rail
- Installation** sur rail à 3 circuits d'allumage (réf. 2230/40/44)



www.reggiani.net/código




Acabados de serie .10 blanco .21 negro .28 gris metalizado



PARA CARRIL DE 3 CIRCUITOS DE ENCENDIDO

TRANSFORMATEUR Electronique W 50 QT-12 GY 6,35 2 x 9° IP 20


GLOW WIRE °C 850



PARA CARRIL DE 3 CIRCUITOS DE ENCENDIDO

Electronique W 50 QT-12 GY 6,35 2 x 12° IP 20


850



PARA CARRIL DE 3 CIRCUITOS DE ENCENDIDO

Electronique W 50 QT-12 GY 6,35 2 x 15° IP 20

850



A comprar por separado en el acabado deseado para cambiar la luz

ACABADOS

	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77		ACABADOS
11300	TRANSPARENTE	INFRARROJO	ANTI UV	SELECTOR AZUL TURQUESA	SELECTOR ROJO	SELECTOR ROSA	DICROICOS AZUL	DICROICOS VERDE	DICROICOS AMARILLO	DICROICOS ROJO	11303	TRANSPARENTE
11301											IOS MIRA	
11302												



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

