

IOS INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

Réflecteur en aluminium pur 99,99%; raccord à baïonnette; verre de sécurité trempé (transparent, en microsphères de verre pressé ou façonné); 4 faisceaux disponibles : étroit, moyen, large, étroit et long.



LADDER




suspension avec optiques IOS orientables sur joint de cardan pour lampes à iodures métalliques, 35W/70W G 12

Pour réaliser la configuration d'éclairage souhaitée, le capot est fourni sans optiques IOS. Le code du capot, le code de l'optique IOS et le code des différents système d'alimentation devront être indiqués au moment de la commande







- Corps** structure en acier verni avec optiques basculantes en aluminium moulé sous pression.
4 câbles de suspensions en acier
- Orientation** horizontale 356° - verticale 50°
- Technologies d'alimentation** électronique (intégrée dans le fût)
- Installation** au plafond

Finition de série .10 blanc .28 gris métallisé

www.reggiani.net/codice



Code	ALIMENTATION	W	Image of lamp	IP
S5218	Electronique	2 x 35	CDM-T G 12	20
S5219	Electronique	2 x 70	CDM-T G 12	20
S5220	Electronique	4 x 35	CDM-T G 12	20
S5221	Electronique	4 x 70	CDM-T G 12	20
S5222	Electronique	6 x 35	CDM-T G 12	20
S5223	Electronique	6 x 70	CDM-T G 12	20



A acheter séparément dans la finition de votre choix pour modifier le faisceau lumineux

FINITIONS

3305 2x 6° / 7° / 8°	.00	.59	.79	.65	.66	.67	.74	.75	.76	.77	3308 IOS MIRA	.00
3306 2x 11° / 12° / 12°	TRANSSPARENT	IR	ANTI UV	SELECTIF BLEU TURQUOISE	SELECTIF ROUGE	SELECTIF ROSE	DICHROÏQUE BLEU	DICHROÏQUE VERT	DICHROÏQUE JAUNE	DICHROÏQUE ROUGE	TRANSSPARENT	
3307 2x 37° / 39° / 41°	TRANSSPARENT											



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM

