




Proiettore da soffitto con driver remoto



10 W		1000 lm					
LED	codice driver	codice corpo	codice ottica	codice lumen			codice finitura
€			IOS LL1 ▲	lumen nominale K CRI			
185,00	[Ø]	RD92	[1] 15°	[HW]	803	2700 >90	[12]
			[2] 29°	[HQ]	873	3000 >90	[31]
225,00	[V]		[3] 47°	[WW]	1044	3000 >80	
			[K] senza ottica	[NN]	1166	4000 >80	
235,00	[D]						
193,00	[T]						
esempio configurazione				[Ø] RD92 [1] [HQ] [12]			

13 W		1500 lm					
LED	codice driver	codice corpo	codice ottica	codice lumen			codice finitura
€			IOS LL2 ▲	lumen nominale K CRI			
225,00	[Ø]	RD93	[A] 11°	[HW]	1148	2700 >90	[12]
			[B] 15°	[HQ]	1221	3000 >90	[31]
265,00	[V]		[C] 21°	[WW]	1500	3000 >80	
			[D] 29°	[NN]	1661	4000 >80	
275,00	[D]		[E] 51°				
			[K] senza ottica				
233,00	[T]						
esempio configurazione				[Ø] RD93 [A] [HQ] [12]			

22 W		2500 lm					
LED	codice driver	codice corpo	codice ottica	codice lumen			codice finitura
€			IOS LL2 ▲	lumen nominale K CRI			
277,00	[Ø]	RD95	[A] 11°	[HW]	1916	2700 >90	[12]
			[B] 15°	[HQ]	2038	3000 >90	[31]
317,00	[V]		[C] 21°	[WW]	2650	3000 >80	
			[D] 29°	[NN]	2759	4000 >80	
327,00	[D]		[E] 51°				
			[K] senza ottica				
285,00	[T]						
esempio configurazione				[Ø] RD95 [A] [HQ] [12]			











Accessori vedi (pag. 115).
Dati fotometrici vedi (pag. 702).



Accessori vedi (pag. 115).
Dati fotometrici vedi (pag. 704-705 / 708-709).

Proiettore da soffitto con driver remoto



<div><div>IP20</div><div></div><div>IOS</div><div>850°</div><div></div><div></div><div>g 1282</div><div></div><div></div><div></div></div>						
30 W			3500 lm			
LED	codice driver	codice corpo	codice ottica	codice lumen		codice finitura
€			IOS LL2 ▲	lumen nominale K CRI		
309,00	<u>Ø</u>	RD97	<u>A</u> 11°	<u>HW</u>	2767 2700 >90	<u>12</u>
			<u>B</u> 15°	<u>HQ</u>	2944 3000 >90	<u>31</u>
349,00	<u>V</u>		<u>C</u> 21°	<u>WW</u>	3617 3000 >80	
			<u>D</u> 29°	<u>NN</u>	3798 4000 >80	
359,00	<u>D</u>		<u>E</u> 51°			
		<u>K</u>	senza ottica			
esempio configurazione				<u>Ø</u> RD97 <u>A</u> <u>HQ</u> <u>10</u>		



Accessori vedi (pag. 115).
Dati fotometrici vedi (pag. 712-713).