



Proiettore semi-incasso trimless con driver remoto



17 W		1500 lm					
LED	codice driver	codice corpo	apertura del fascio	codice lumen			codice finitura
€				lumen nominale	K	CRI	
340,00	[0]	PF3D0	7°	[HQ]	1235	3000 >90	[12]
				[WW]	1545	3000 >80	[28]
390,00	[D]			[NN]	1670	4000 >80	[31]
348,00	[T]						



31 W		3000 lm					
LED	codice driver	codice corpo	apertura del fascio	codice lumen			codice finitura
€				lumen nominale	K	CRI	
430,00	[0]	PF3G0	7°	[HQ]	2240	3000 >90	[12]
				[WW]	2800	3000 >80	[28]
480,00	[D]			[NN]	3025	4000 >80	[31]
438,00	[T]						

340,00	[0]	RF3D0	22°	[HQ]	1235	3000 >90	[12]
				[WW]	1545	3000 >80	[28]
390,00	[D]			[NN]	1670	4000 >80	[31]
348,00	[T]						

430,00	[0]	RF3G0	22°	[HQ]	2240	3000 >90	[12]
				[WW]	2800	3000 >80	[28]
480,00	[D]			[NN]	3025	4000 >80	[31]
438,00	[T]						

340,00	[0]	TF3D0	42°	[HQ]	1235	3000 >90	[12]
				[WW]	1545	3000 >80	[28]
390,00	[D]			[NN]	1670	4000 >80	[31]
348,00	[T]						

430,00	[0]	TF3G0	42°	[HQ]	2240	3000 >90	[12]
				[WW]	2800	3000 >80	[28]
480,00	[D]			[NN]	3025	4000 >80	[31]
438,00	[T]						

esempio configurazione [0].PF3D0.[HQ].[12]

[*] Versione con Dimmer incorporato per la regolazione dell'intensità luminosa indipendente di ogni singolo apparecchio 10 a100%.
I prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice lumen, codice finitura.

esempio configurazione [0].PF3G0.[HQ].[12]

[*] Versione con Dimmer incorporato per la regolazione dell'intensità luminosa indipendente di ogni singolo apparecchio 10 a100%.
I prezzi si intendono comprensivi di:
codice driver, codice corpo, codice lumen, codice finitura.



Accessori vedi [pag. 133].
Dati fotometrici vedi [pag. 741].



Accessori vedi [pag. 133].
Dati fotometrici vedi [pag. 741].