



Proiettore da parete



17 W			1500 lm				
LED	codice driver	codice corpo	apertura del fascio	codice lumen			codice finitura
€			▲	lumen nominale    K    CRI			
280,00	Ø	FF3DØ	7°	HQ	1235	3000 >90	12
				WW	1545	3000 >80	28
330,00	D			NN	1670	4000 >80	31
288,00	T						

31 W			3000 lm				
LED	codice driver	codice corpo	apertura del fascio	codice lumen			codice finitura
€			▲	lumen nominale K CRI			
380,00	[Ø]	FF3GØ	7°	[HQ]	2240	3000 >90	[12]
				[WW]	2800	3000 >80	[28]
430,00	[D]			[NN]	3025	4000 >80	[31]
388,00	[T]						

280,00	[Ø]	GF3DØ	22°	HQ	1235	3000 >90	[12]
				WW	1545	3000 >80	[28]
330,00	[D]			NN	1670	4000 >80	[31]
288,00	[T]						

380,00	[Ø]	GF3GØ	22°	HQ	2240	3000 >90	[12]
				WW	2800	3000 >80	[28]
430,00	[D]			NN	3025	4000 >80	[31]
388,00	[T]						

280,00	[Ø]	HF3DØ	42°	HQ	1235	3000 >90	[12]
				WW	1545	3000 >80	[28]
330,00	[D]			NN	1670	4000 >80	[31]
288,00	[T]						

380,00	[Ø]	HF3GØ	42°	HQ	2240	3000 >90	[12]
				WW	2800	3000 >80	[28]
430,00	[D]			NN	3025	4000 >80	[31]
388,00	[T]						

esempio configurazione [Ø].FF3DØ.[HQ].[12]

[\*] Versione con Dimmer incorporato per la regolazione dell'intensità luminosa indipendente di ogni singolo apparecchio 10 a100%.  
I prezzi si intendono comprensivi di:  
codice driver, codice corpo, codice lumen, codice finitura.

esempio configurazione [Ø].FF3GØ.[HQ].[12]

[\*] Versione con Dimmer incorporato per la regolazione dell'intensità luminosa indipendente di ogni singolo apparecchio 10 a100%.  
I prezzi si intendono comprensivi di:  
codice driver, codice corpo, codice lumen, codice finitura.



Accessori vedi (pag. 133).  
Dati fotometrici vedi (pag. 741).



Accessori vedi (pag. 133).  
Dati fotometrici vedi (pag. 741).